Transportverpackung

Wenn das Gerät transportiert werden soll, verwenden Sie die mitgelieferte Transportverpackung. Um einen sicheren Transport zu gewährleisten, müssen die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.

1. Schrauben Sie die Stellfüße so weit wie möglich in das Gehäuse.
2. Sichern Sie das Pendel.
3. Sichern Sie das Joch, indem Sie es mit den Gewindebolzen auf jeder Seite an der Pressstation befestigen.
4. Setzen Sie das Gerät in die Verpackung. Achten Sie darauf, dass das Gerät mit den Füßen in den dafür vorbereiteten Aussparungen steht.
5. Positionieren Sie die Pappauflagen gleichmäßig entlang aller vier Seiten des Geräts, um eine stabile Auflagefläche für das anschließende Aufsetzen des Deckels zu schaffen.
6. Vergewissern Sie sich, dass alle Zubehörteile befestigt sind.
7. Versenden Sie den Karton auf einer Palette.

! **Für jeden innerbetrieblichen Transport, insbesondere für den Versand, muss das Pendel arretiert werden. In diesem Fall müssen alle Zusatzgewichte entfernt werden.**
Das Pendel muss so befestigt werden, dass es nicht frei schwingen kann.

Vor Inbetriebnahme muss die Transportsicherung des Pendels entfernt werden.













